




# NDHP

Standard ćwierćpalet CDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-CDHP-1-2018  
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.



Ćwierćpalety CDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne

- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 4 metalowe elementy dystansowe z wytłoczonym napisem NDHP
- oznaczenie alfanumeryczne na górnej i/lub dolnej desce wg następującego wzoru XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na górnej i/lub dolnej desce zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Nośność ćwierćpalet CDHP – do 400 kg

Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT	ILOŚĆ ELEMENTÓW	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Deska górna	4	600 +0 / -3	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska środkowa	2	400 +0 / -3	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska dolna	2	400 +0 / -3	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Element dystansowy	4	profil 2 +1 / -0	70 +0 / -2	100 +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne palety CDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

**Palety CDHP o wymiarach 400x600 mm**

**Proces produkcji i naprawy ćwierćpalet CDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów**

**Świadectwo Instytutu Technologii Drewna**

**Ćwierćpalety CDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej**