



NDHP

Standard palet ODHP zdefiniowany jest przez Normę PW-ODHP-1-2019
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.



Palety ODHP o wym. 300x400 mm posiadają następujące cechy charakterystyczne:

- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 4 metalowe elementy dystansowe z wytłoczonym napisem NDHP
- oznaczenie alfanumeryczne na górnej i/lub dolnej desce wg następującego wzoru XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na górnej i/lub dolnej desce zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Nośność palety ODHP – do 400 kg

Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT	ILOŚĆ ELEMENTÓW	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Deska górna	4	300 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska środkowa	2	400 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Deska dolna	2	300 +0 / -5	100 +0 / -10	21 +0 / -1
Element dystansowy	4	profil 2 +1 / -0	70 +0 / -2	100 +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne 1/8 palety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Palety ODHP o wymiarach 300x400 mm

Proces produkcji i naprawy palet ODHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów

Paleta ODHP jest produktem markowym i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej