

KARTA OCENY PALET MAŁYCH 800x600 mm oraz 400x600 mm Wady niedopuszczalne

VERSJA 2 PAŹDZIERNIK 2019

Palety posiadające niżej wymienione uszkodzenia powinny być wycofane z obiegu lub zwrócone firmie wynajmującej.

Mogą podlegać naprawie, o ile dana norma to przewiduje.

Nie dopuszcza się palet z pleśnią oraz palet zbutwiałych, a także trwale zabrudzonych.

Dopuszcza się palety szare, o ile ściemniały one wskutek naturalnych procesów starzenia się drewna.




Brak deski górnej lub deski dolnej



Brak któregośkolwiek wspornika



Brak gwoździ lub nitów



Deska góra lub dolna z pęknięciem poprzecznym



Występujący ofis na deskach
Deska góra lub dolna z odłupaniem powyżej 15 mm



Wspornik drewniany z widocznym gwoździelem
Gwoździe lub nity wystające poza obręb palety



Góra i dolna część wspornika metalowego musi być
prostopadła do jego części środkowej



Wspornik metalowy o zanizonej grubosci
(wzgledem wartosci nominalnej)
Rdzia na wsporniku metalowym jest niedopuszczalna

Wspornik metalowy bez logotypu, drewniany wspornik
bez oznaczeń lub cleski o grubosci poniżej 20 mm